

**TEXIM s.r.o.**

**Kladská 331**

**HRADEC KRÁLOVÉ**

**500 03**

IČO : 42195900

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

[www.texim.eu](http://www.texim.eu)

**výroba těsnění**

**velkoobchod těsnící materiály**

**velkoobchod voda-topení**

**velkoobchod železářství,zahrad.program**

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)

[texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)

## **SKLOTEFLONOVÉ TKANINY**

skleněné tkaniny jsou impregnovány disperzí PTFE z dovozu/DuPont,Hoechst,Enimont,ICI/

- zhotovením 6-8 potahů a následnou sintrací dostaneme kvalitní skloteflonové tkaniny o tloušťce 0,20mm, 0,18mm, 0,13mm /hmotnost tkaniny cca 541 g na 1 m<sup>2</sup> /,
- díky vynikajícím vlastnostem teflonu nalézá tato tkanina velmi široké uplatnění, zejména se jedná o potažení čelistí pro svařování PE folií,pytlů apod., dále v textilním,chemickém průmyslu, v letectví a jinde,

Tkanina se vyrábí v šíři 1 m , popř.páska šíře 19mm.

Provedení – **skloteflonová** tkanina 0,13 a 0,18mm šíře 1m ,  
**samolepící** pás šíře 1m , síla 0,13 a 0,20 mm  
**samolepící** páska šíře 19mm , síla 0,13 a 0,20mm , délka 10m

Základní fyzikální vlastnosti a parametry :

- trvalá odolnost teplotě do 230 st.C
- krátkodobě /max.15 min./ odolnost teplotě do 250 st.C
- výborné izolační vlastnosti v elektrotechnice, el.průraznost 2 kV/mm ,

Mechanické vlastnosti :

- mez pevnosti v tahu cca 22 Mpa,

Další vlastnosti tkaniny typické pro teflon :

- nelepivost
- vysoká chemická odolnost
- částečná průsvitnost tkaniny